


Schilder
und
Symbole

Deutsche GROVE® GmbH

Baujahr Typ
YEAR OF TYPE
MANUFACTURE

Fabr.-Nr Tragf.
SERIAL NUMBER LIFTING CAPACITY



Deutsche GROVE® GmbH

W09


zul Gesamtgewicht	kg	zul Gesamtgewicht	kg
amtlich zul Gas Masse des Zuges	kg	techn. zul Gas Masse des Zuges	kg
amtlich zul Achslast	kg	technisch zul Achslast	kg
1 Achse	kg	1 Achse	kg
2 Achse	kg	2 Achse	kg
3 Achse	kg	3 Achse	kg
4 Achse	kg	4 Achse	kg
5 Achse	kg	5 Achse	kg
6 Achse	kg	6 Achse	kg
7 Achse	kg	7 Achse	kg
8 Achse	kg	8 Achse	kg

Typ Baujahr A=

Dieses Fahrzeug ist ausgerüstet mit
TECALAN-ROHRLEITUNGEN
aus Polyamid 11
VORSICHT BEI SCHWEISSARBEITEN 1
vor Hitzeinwirkung, Funken, Flammen, Schweißperlen schützen
Zulässige Dauertemperatur 100°C
Zulässige Temperatur ohne Betriebsdruck 130°C für 60 Min.

**BERUFGENOSSENSCHAFTLICHER
AUSHANG (VBG 9)**

**Der Aufenthalt im
Drehkreis des Kranes
ist während des
Betriebes
verboten**



**ENGINE
STOP**

