

GROVE®

SCHILDER UND SYMBOLE
SIGNS AND SYMBOLS

BILDTAFEL
PICTORIAL DISPLAY

08.02

3319415-ETL A

1/2

GMK 5200
BE 790
G 840

Schilder
und
Symbole


1

Deutsche GROVE® GmbH

3

Baujahr
YEAR OF
MANUFACTURE
Fabr.-Nr
SERIAL NUMBER

Typ
TYPE
Tragf.
LIFTING CAPACITY



7

Deutsche GROVE® GmbH

2

W09

zul. Gesamtgewicht	<input type="text"/>	kg	zul. Gesamtgewicht	<input type="text"/>	kg
amtlich zul. Ges. Masse des Zuges	<input type="text"/>	kg	techn. zul. Ges. Masse des Zuges	<input type="text"/>	kg
amtlich zul. Achselast	<input type="text"/>	kg	technisch zul. Achselast	<input type="text"/>	kg
1. Achse	<input type="text"/>	kg	1. Achse	<input type="text"/>	kg
2. Achse	<input type="text"/>	kg	2. Achse	<input type="text"/>	kg
3. Achse	<input type="text"/>	kg	3. Achse	<input type="text"/>	kg
4. Achse	<input type="text"/>	kg	4. Achse	<input type="text"/>	kg
5. Achse	<input type="text"/>	kg	5. Achse	<input type="text"/>	kg
6. Achse	<input type="text"/>	kg	6. Achse	<input type="text"/>	kg
7. Achse	<input type="text"/>	kg	7. Achse	<input type="text"/>	kg
8. Achse	<input type="text"/>	kg	8. Achse	<input type="text"/>	kg

Typ Baujahr A=

Dieses Fahrzeug ist ausgerüstet mit
TECALAN-ROHRLEITUNGEN

aus Polyamid 1)
VORSICHT BEI SCHWEISSARBEITEN 1
vor Hitzeinwirkung, Funken, Flammen, Schweißperlen schützen
Zulässige Dauertemperatur 100°C
Zulässige Temperatur ohne Betriebsdruck 130°C für 60 Min.


4

BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHER
AUSHANG (VBG 9)

5

Der Aufenthalt im
Drehkreis des Kranes
ist während des
Betriebes
verboten


6




8

**ENGINE
STOP**


9




10




11




12



13



14



15

GROVESCHILDER UND SYMBOLE
SIGNS AND SYMBOLSBILDТАFEL
PICTORIAL DISPLAY


08.02

3319415-ETL A


2/2

**GMK 5200
BE 790
G 840**


16




17




18




19




20




21




22



23



24



25

